

Žareč, bel & sijoč Biogloss, sijajnejš

Visoko bel, sijoč, obojestransko dvojno premazan. Odlični rezultati v ofsetnem tisku. Primeren za uporabo v različnih lakirnih tehnikah.

Bela sijoča površina daje vtis žarenja. Biogloss je tehnično dovršen grafični papir za uporabo v tiskanju besedil in slik.

Informacije o tiskanju

Zelo dobri rezultati v ofsetnem tisku. Hitro sušenje barve omogoča hitro nadaljnjo obdelavo.

Oplemenitenje

Vročje folijsko gofriranje in slepo gofriranje.

Posebnosti

Posebej primeren za prospekte, knjige, časopise, enciklopedije in plakate. Optimalna prepogibnost.

Servisne informacije

Skladišče standardnega formata za manjše količine do 3 t.

Format:	70 x 100	90, 100, 115, 135 g/m ²
	100 x 70	90, 100, 115, 135 g/m ²
	64 x 88	90, 100, 115, 135 g/m ²
	88 x 64	90, 100, 115, 135 g/m ²

Parameter	Enota	Merilna metoda						Odstopanja
			90	100	115	130	135	
Gramatura	g/m ²	ISO 536	90	100	115	130	135	+/- 4%
Debelina	µm	ISO 534, meritev posameznega lista	65	74	84	98	102	+/- 5%
Belina	%	ISO 2470, R457 D65	95	95	95	95	95	+/- 2
Opaciteta (suh)	%	ISO 2471	91	93	94	95	95	+/- 2
Šijaj po Lehmannu	%	Tappi 480, 75°	72	72	72	72	72	- 20
Suha iztrgovalna odpornost (IGT)	cm/sec	ISO 3783 IGT, L3803	60	60	60	60	60	min.
Relativna vlažnost	%	Hygromer Rotronic	45	45	45	45	45	+/-5 pri 23°C

Preizkusni pogoji:

Normalna klima ISO 187

23° Celzija, 50 relativna vlažnost